

## SHE CD Condens 35 kW sprzęgło hydrauliczne



odpowietznik i zawór spustowy




SMART



uchwyt montażowy



rurka pomiarowa



kierownica przepływu

wymiary opakowania



435x175x160 mm



3,5 kg

## SHE-28 kW sprzęgło hydrauliczne



odpowietznik i zawór spustowy



rurka pomiarowa

wymiary opakowania



435x175x160 mm



3 kg

## SHE-OC 28 kW sprzęgło hydrauliczne




odpowietznik i zawór spustowy



SMART



uchwyt montażowy



otulina solarna



rurka pomiarowa

wymiary opakowania



435x175x160 mm



3 kg

	SHE 35-CD 25/50	SHE 28-OC 25/50	SHE 28 25/50
<b>Kod towaru</b>	<b>403035</b>	<b>402028</b>	<b>401028</b>
ocieplenie otulina solarna	TAK	TAK	NIE
Max. moc ( $\Delta T=15K$ )		28 kW	28 kW
Max. moc ( $\Delta T=20K$ )	35 kW	35 kW	35 kW
Przyłącze (DN) A	25 - 1" Gw	25 - 1" Gw	25 - 1" Gw
Max. przepływ	1,6 m <sup>3</sup> /h	1,6 m <sup>3</sup> /h	1,6 m <sup>3</sup> /h
Max. temperatura	110°C	110°C	110°C
Ciśnienie nominalne	6 bar	6 bar	6 bar
Pojemność V	0,7 l	0,7 l	0,7 l
P x V (bar x l)	4,2	4,2	4,2

## kompatybilne z rozdzielaczami do grup pompowych RGP

